

Anbauanleitung

LED Arbeitsscheinwerfer Art.-Nr. 20214



Befestigungsmöglichkeit,
Verstellung in der Neigung möglich



(D) 9 x 3 = 27 Watt, Spannung DC 10-30 V. Arbeitsscheinwerfer für Baumaschinen und selbstfahrende Arbeitsmaschinen.

Achtung! Nicht für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassen! Fixieren Sie den Scheinwerfer mit der beiliegenden Befestigung auf oder an der Karosserie des Fahrzeuges. Stellen Sie die elektrische Verbindung durch das Anschlusskabel her: Rot an + (Plus) und Schwarz an – (Minus) anschliessen.



(GB) Fitting method, Adjustment in the inclination possible.

(F) Méthode d'ajustement, Réglage de l'inclinaison possible.

(NL) Fitting methode, Aanpassing van de helling mogelijk.

**(GB) 9 x 3 = 27 Watt, Voltage DC 10-30 V,
Headlamp for construction machines and tractors.**

Attention! Not allowed for public traffic!

Fix the lamp with the included mounting on or near the body of the vehicle. Make the electrical connection through the connection cable:
Red to + and Black to – connect.

**(F) 9 x 3 = 27 Watt, Tension DC 10-30 V,
Projecteur de travail pour machines et tracteurs.**

Attention ! Ce produit n'est pas homologué pour la circulation routière! Fixer la lampe avec le montage inclus sur ou près du corps du véhicule. Faire le raccordement électrique par le câble de connexion:
rouge + et noir – connecter.

**(NL) 9 x 3 = 27 Watt, Voltage DC 10-30 V,
Werkschijnwerper voor bouwmachines en zelfrijdende werkmachines.**

Let op! Niet voor het openbare wegverkeer toegestaan!

Bevestig de lamp met de meegeleverde montage op of nabij de carrosse-rie van het voertuig. Maak de elektrische aansluiting via de aansluitkabel:
Rood tot + en Zwart op – aan te sluiten.

Banger & Schröten

Berger+Schröter GmbH
Am Hofe 9 - 58640 Iserlohn
GPSR@berger-schroeter.de
b2b.berger-schroeter.de